



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ถังทรงรี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
- ๑.๒ ถังบรรทุกน้ำทำด้วยเหล็กอย่างดี ด้านบนถังน้ำติดตั้งแท่นป้อนฉีดน้ำใช้สำหรับดับเพลิง ทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
- ๑.๓ ด้านท้ายติดตั้งชุดควบคุมการทำงานทางสูบน้ำทางจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์และมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียง
- ๑.๕ เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๒. ลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ที่เกิดจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ
- ๒.๒ น้ำหนักรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบ ๔ จังหวะ
- ๒.๔ พร้อมได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซล ด้านความปลอดภัย สารพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๓ (ยูโร ๓) เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือมาตรฐานล่าสุด
- ๒.๕ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๒.๖ ระบบคลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว
- ๒.๗ ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยและมีเบรกมือครบชุด
- ๒.๘ มีระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว(พร้อมเพาเวอร์ช่วย)
- ๒.๙ ระบบไฟตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกตัวจริงและหนังสือรับรองมาตรฐานรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซอง
- ๒.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซอง

๓. ถังบรรจุน้ำ

- ๓.๑ ตัวถังบรรจุน้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
- ๓.๒ ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๓.๓ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กกันกระแทกความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน้ำกระแทก ในขณะขับรถติดตั้ง ๒ ชุด แบ่งเป็น ๓ ช่อง ตัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ ติดกระดุกงูที่แผ่นกันกระแทกทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ๒ แถว พร้อมเจาะรูระบายอากาศภายใน ถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. และด้านล่าง ของแผ่นกันกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลถึงกันได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.
- ๓.๔ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ ติดตั้งแผ่นดกกลายกันลื่นและมีราวกันตรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง
- ๓.๕ ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พร้อมฝาปิด และเปิดจำนวน ๒ ช่อง ฝาปิดให้เหล็กแผ่นขึ้นรูปลักษณะวงกลม
- ๓.๖ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลงถังน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านหน้าข้างละ ๑ ชุด และด้านท้ายรถจำนวน ๒ ชุด
- ๓.๗ ถังบรรจุทุกน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๔. ระบบท่อทางจ่ายและทางสูบน้ำ

ระบบท่อสูบน้ำเข้า

- มีท่อสูบน้ำเข้าถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- ปลายของท่อสูดมีฝาปิดปลายท่อสูดเมื่อไม่ได้ปฏิบัติงาน
- ท่อสูดติดตั้งที่แผงควบคุมการดูแลการจ่ายน้ำ
- ท่อสูดติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถและจำนวนของท่อสูดจะต้องมี ๑ ท่อ
- ท่อสูดน้ำเข้าถึงจะต้องมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ติดตั้งวาล์วปิด-เปิดที่แผง ควบคุมการส่งน้ำและสูบน้ำ

ควบคุมการส่งน้ำและสูบน้ำ

- ติดตั้งเกจวัดแรงดูดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สามารถวัดแรงดูดได้
- ติดตั้งไฟส่องเกจ สำหรับใช้ปฏิบัติงานกลางคืนที่แผงควบคุม

ระบบท่อสูบน้ำจากถัง

- มีท่อสูดน้ำจากถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- มีวาล์วควบคุมการสูดน้ำจากถังโดยวาล์วควบคุมติดตั้งที่แผงควบคุมการส่งน้ำและสูบน้ำ
- วาล์วควบคุมการสูดน้ำจากถังจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

ระบบท่อส่งน้ำเข้าถัง

- มีท่อส่งน้ำเข้าถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- มีวาล์วควบคุมการส่งน้ำเข้าถังโดยวาล์วควบคุมติดตั้งที่แผงควบคุมการส่งน้ำและสูบน้ำ
- วาล์วส่งน้ำเข้าถึงจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

ระบบท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิง

- มีท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิงจะติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถ
- ท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิงจะต้องมีจำนวน ๒ ชุด
- ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งฝาปิดสวมเร็วใช้สำหรับปิดข้อต่อสวมเร็วเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- มีท่อจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อ โดยมีวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำอยู่ที่แผงควบคุมการ

จ่ายน้ำและดูน้ำ

- ติดตั้งเกจวัดแรงดันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

ระบบท่อจ่ายน้ำพรมถนน

- ท่อรดน้ำพรมถนนติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถ
- ขนาดของท่อน้ำพรมถนนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- หัวจ่ายน้ำพรมถนนจะต้องมี ๑ หัวจ่าย
- น้ำพรมถนนใช้แรงดันจากน้ำภายในถัง

ระบบท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้

- ติดตั้งท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ด้านข้างตอนหน้าของถังน้ำโดยติดตั้งด้านละ ๑ ชุด
- ท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- วาล์วของท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- การจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ใช้แรงดันจากปั้มน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนแรงดันของน้ำให้ลำของน้ำสม่ำเสมอ

๕.ตู้เก็บอุปกรณ์

๕.๑ มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด-เปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ใส่ไว้ในตู้เกิดการสูญหาย

๕.๒ ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถและมีประตูปิด-เปิด

๕.๓ ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งที่เก็บสายดับเพลิงพร้อมที่ล็อก

๕.๔ ภายในตู้ติดตั้งที่เก็บปลายปืนฉีดน้ำ

๕.๕ ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง

๖.แท่นปืนฉีดน้ำ

๖.๑ แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ ผลิตจากเหล็กเหนียวพิเศษ

๖.๒ ปืนฉีดน้ำดับเพลิง สามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ทำมุมกดได้ ๔๕ องศาและมุมเงยได้ ๙๐ องศา มีซีล (O-RING) พร้อมที่อัดจาระบี เพื่อป้องกันรั่วที่จุดหมุน

๖.๓ ปลายปืนฉีดน้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒½ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ⅞ นิ้ว

๖.๔ ปลายของหัวฉีดสามารถปรับลักษณะการฉีดเป็นลำเป็นฝอยได้

๖.๕ มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิดน้ำที่แท่นปืนฉีดน้ำ

๖.๖ ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๖.๗ แท่นป็นฉีดยา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมแท่นป็นฉีดยา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๗. เครื่องสูบน้ำ

๗.๑ เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลิตร/นาที่ และสามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๗.๒ มีทางสูบน้ำจากถังพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง

๗.๓ มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๗.๔ ใบพัดมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. ทำจากเหล็กหล่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมระบบถ่ายทอดกำลัง (P.T.O.) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๗.๕ เครื่องสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๘. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๘.๑ ติดตั้งโคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน บนหลังคารถยนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ฝาครอบทำด้วยพลาสติกเหนียวโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) สามารถทนความร้อนได้สูง ด้านในเป็นแผงวงจร LED สามารถปรับรูปแบบการกะพริบได้ ๑-๘ จังหวะ แผงไฟมีขนาดไม่น้อยกว่าความยาว ๑๒๐x๓๑.๕x๑๕h (ซม.) ไม่รวมขาตั้งไฟ ใช้ไฟ ๑๒ โวลท์ ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๘ เสียง

๘.๒ ชุดโคมไฟสัญญาณและชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมชุดโคมไฟสัญญาณและชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๙. อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

๙.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน ทอดด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ Polyurethane ป้องกันเชื้อราและทนต่อการลากถู ทนทาน ไม่ลอก ไม่อมน้ำ จำนวน ๒ ชุด

๙.๒ สายดูดน้ำชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อดูดทำจากทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต จำนวน ๒ ชุด

๙.๓ หัวกะโหลกกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๙.๔ ปืนฉีดน้ำดับเพลิงแบบหัวฉีดฟ็อกซ์ สามารถปรับม่านน้ำได้บริเวณส่วนปลายของปืน จำนวน ๑ ชุด

๙.๕ มีตะกร้าหวายสำหรับกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๙.๖ ประแจขันท่อคูน้ำ จำนวน ๑ อัน

๑๐. อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ

๑๐.๑ ที่หมุนยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๓ ประแจ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๔ บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๕ กงล้อและยางอะไหล่พร้อมที่เก็บยาง จำนวน ๑ ชุด

๑๑. สัณยต์และตราสัญลักษณ์

๑๑.๑ ฟันสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกตามความต้องการของหน่วยงาน

๑๑.๒ ฟันสีภายนอกของตัวถัง ฟันด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๑.๓ ใช้สีทึบหน้าระบบ ๒K ซึ่งผลิตจากโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๑.๔ ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง ฟันด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่าฟันสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนฟันสีจริง

๑๒. เงื่อนไขและการรับประกัน

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ คือ...๑,๙๕๐,๐๐๐.... บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สำหรับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ...๑,๐๐๐... บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thadee.go.th www.gprocurement.go.th และ www.nakhonlocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๗๕๓๙-๑๑๙๕

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปรารธนา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี